



Artikel-Nr.: PB10139
 Hersteller: Behncke Gmbh
 Gewicht: 0.2 kg

PVC Winkel 90 Grad mit Klebemuffe und Innengewinde VA Ring verstärkt

1,95 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "PVC Winkel 90 Grad mit Klebemuffe und Innengewinde VA Ring verstärkt"

Material : Hart PVC U

Maße : die Maße entsprechen der DIN 8063 und sind in mm angegeben

Verklebung: Wir empfehlen die Verwendung eines spaltfüllenden Klebers auf THF-Basis, z. B. Tangit, CH.

Arbeitsdruck PN 16 = 16 bar bis 20° C (Wassertemperatur) für Klebefittinge bis d 140

PN 10 = 10 bar bis 20° C (Wassertemperatur für Klebefittinge ab d 160 und für alle Fittinge mit Gewinde, Kreuzstück ab d 75 und alle Bogen aus Rohr gezogen (ausgenommen Kugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn und Absperrklappen).

Zeichenerklärung

d = Nennmaß (Rohraußendurchmesser)

DN = Nennweite

G = Rohrgewinde in Zoll

PN = Nenndruck in bar


Ø = Außendurchmesser

Weiterführende Links zu "PVC Winkel 90 Grad mit Klebemuffe und Innengewinde VA Ring verstärkt"

- [Fragen zum Artikel?](#)

- [Weitere Artikel von Behncke Gmbh](#)

Mehr Bilder zu "PVC Winkel 90 Grad mit Klebemuffe und Innengewinde VA Ring verstärkt"



Art.-Nr.	DN	d	B	C	D	E	Ø
609 018 20	16	20	1/2"	16	11	27	20x1/2"
609 018 25	20	25	3/4"	19	13,5	33	25x3/4"
609 018 32	25	32	1"	22	17	41	32x1"
609 018 40	32	40	1 1/4"	26	21	50	40x1 1/4"
609 018 50	40	50	1 1/2"	31	26	61	50x1 1/2"
609 018 63	50	63	2"	38	32,5	76	63x2"