



Artikel-Nr.: 317-S

Hersteller: MIDAS

Gewicht: 2 kg

**X**

Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!

## 6 Wege Top Mount Ventil Modern Line komplett mit Spannring 317-S

66,50 € \*

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit <sup>3</sup> 3 Werktage

### Produktinformationen "6 Wege Top Mount Ventil Modern Line komplett mit Spannring 317-S"

#### 1½ Zoll 6-WEGE-VENTIL TOP MOUNT - MODERN LINE, GEWINDEANSCHLUSS

- 1 ½ Zoll TOP-MOUNT High-Tech Generation-Ventil mit Bajonett-Verschluss zum einfachen Öffnen.
- 1½ Zoll Gewinde anschluss. Spannring-Set inkl. Schrauben, Muttern & O-Ring.
- Spannring ø177 mm
- Betriebsdruck: 1,5 bar
- Durchfl ussmenge: 8,2 m³/h bei 0,4 bar,
- Farbe: schwarz

#### Umschaltventil mit 6 Stellungen

##### Filtern (engl. Circulation)

Grundstellung zum Reinigen (Filtern) des Schwimmbadwassers, das Wasser fließt von oben nach unten durch den Sand.

##### Rückspülen (engl. Backwash)

Die Funktion Rückspülen reinigt den Filtersand und löst Verschmutzungen aus dem Filtersand heraus. Wir empfehlen eine wöchentliche Rückspülung der Filteranlage. Dass der Sand verschmutzt ist, können Sie am Manometer stand erkennen, der Druck steigt bei verschmutztem Sand an.

Wir empfehlen hierzu unser Rückspülset zu verwenden, es beinhaltet alle erforderlichen Adapter inkl. Schlauch um das verschmutzte Wasser abzuleiten.

##### Nachspülen (engl. Rinse)

Beim Nachspülen fließt das Wasser in gleicher Richtung wie beim Filtern durch den Sand, jedoch wird dieses Wasser zum Kanal geführt. Dies hat den Vorteil, dass der durchs Rückspülen aufgewirbelte Filtersand sich wieder setzen kann und nicht ins Becken gespült wird.

##### Winter (engl. Winter)

Vor der Überwinterung Rückspülen und Nachspülen (gem. Anleitung). Entleeren Sie den Filter und entfernen Sie den Filterdeckel. Die Kesselentleerung am Boden des Filterkessels dient zum Auslass des Restwassers.

##### Entleeren (engl. Waste)

Wenn das Schwimmbad nicht direkt an den Kanal angeschlossen ist, können Sie Ihr Schwimmbad über diese Position entleeren. Schließen Sie die Absperrhähne für Düsen und Skimmer. Öffnen Sie die Absperrhähne für den Bodenablauf. In dieser Position wird auch der Filterkessel entleert.

##### Filterumgehung (engl. Recirculation)

Diese Position leitet das Wasser direkt von der Pumpe wieder ins Schwimmbad, ohne über das Innere des Filters geleitet zu werden. In dieser Position geschieht keine Wasserfiltrierung.

## Vor jedem Umschalten am Mehrwegeventil muss die Pumpe abgeschaltet werden!

### Weiterführende Links zu "6 Wege Top Mount Ventil Modern Line komplett mit Spannring 317-S"

- [Fragen zum Artikel?](#)

- [Weitere Artikel von MIDAS](#)

Mehr Bilder zu "6 Wege Top Mount Ventil Modern Line komplett mit Spannring 317-S"



Schwimmbadhandel Heike Meyer  
Steuer-Nr 117/248/41491  
UST-ID: DE155126846  
Finanzamt Quedlinburg

Anschrift  
Huysstraße 02  
38820 Halberstadt  
Telefon 03941-608200  
Mail : post@pool-bedarf.de